

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://selec.nt-rt.ru/> || scz@nt-rt.ru

Концевой выключатель CZ-7124. Технические характеристики.



Краткое описание товара

- Макс. усилие срабатывания 150г
- Макс. усилие отпускания 40г
- Рабочий ход 13.5мм.
- Общий ход 4.0мм
- Отклонение хода 3.2мм
- Положение срабатывания 25±1мм
- Ток 10А

Особенности серии CZ-7

- Пластиковый корпус
- Высокая механическая прочность
- Переключающий контакт
- Исполнение (IP40)
- Легкое подключение проводов

Дополнительно

Рабочая температура

Класс защиты

Масса

Сопр изоляции

Скорость срабатывания

Частота срабатывания

Контактная группа

Сопротивление контактов

Диэлектрическая прочность

Износостойчивость

Вибропрочность

Ударопрочность

Корпус

Влажность

рычаг с поворотным роликом нажимной

-10...+80 °C

IP40

60 г

100 МОм (500 В AC)

0.05...50 см/сек

механическая: 120 переключений/мин,
электрическая: 30 переключений/мин

Переключающий контакт

< 15 МОм

~1000 В AC в теч. минуты контакт-контакт

механическая: >10⁷ циклов, электрическая: >10⁵
циклов

Без разрушений: 10...55 Гц ампл. = 1.5мм, по осям

механическая: 100г без сбоя: 30г

Металл с пластиковой крышкой

≤95% (без образования конденсата)